

Einbauanleitung Baier-Rolladen für GGL, GGU, GPL, GPU

VKU-Y, VU-Y

Elektro



Montageanleitung

Fenster in Schwingstellung bringen wie Abb. B und Rolladen auf dem Fenster auflegen.

Die C-Schiene in Teil 5 + 6 einführen wie Abb. C.

Rolladenkasten auf dem Fenster auflegen danach in Teil 1+2 einhängen und mit den Schrauben wie Abb. D links und rechts festschrauben.

Der Rolladen muss parallel auf dem Fenster montiert sein.

Das Anschlusskabel soll über den Eindeckrahmen nach oben unter die Ziegel gelegt werden. Das Kabel wird nach innen geführt und an dem Steuerelektronikschalter angeschlossen.

Elektroanschluss erfolgt durch den Elektrofachmann.

Der Anschlussplan ist im Lieferumfang enthalten.

Funktion von Fenster und Rolladen überprüfen!

Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rolladen in Schwingstellung bringen. Rolladen in Schwingstellung nicht bedienen.
 2. Bei Frost den Rolladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
 3. Rolladen 2x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.
- Hinweis: Die Montage eines Rolladens kann den Wärmedämmwert verändern.



Baier®

Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente
 Adolf-Hättig-Straße 4 · 77871 Renchen-Ulm
 Tel. 07843 / 94 76 21 · Fax 07843 / 94 76 33
 info@baier-dachelemente.de
 www.baier-dachelemente.de